


FICHA TÉCNICA

Alpa 80 empotrada

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.



CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida macho G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

MODELO

Ref: 35945 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 1020
- Ref: 6216
- Ref: 97999
- Ref: 90629

NORMATIVA

certificado iso 9001 distintivo de garantía de calidad ambiental productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua pruebas dimensionales estanqueidad e hidráulicas cumpliendo con el cte re