# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
# Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Focos para exterior con cabeza de luminaria individual

## Áreas de aplicación

- Exterior
- Áreas donde sin suministro de energía disponible

## Beneficios del producto

- Iluminación basada en la demanda y ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y de luz diurna
- Independiente a la alimentación eléctrica debido a la tecnologia de bateria
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

## Características del producto

- Flujo luminoso: hasta 260 lm
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Vida de la batería en continuo funcionamiento: hasta 10 h
- Tipo de protección: IP54


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 4,00 W |
| Tensión nominal | 6 V |
| Frecuencia de red | 0 Hz |
| Corriente nominal | 750,000 mA |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10 | - |
| Clase de protección | III |
| Modo de funcionamiento | Battery |

### Datos fotométricos

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 260 lm |
| Eficacia luminosa | 65 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
| Valor del Flickering Pst LM | no |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | no |
| Ángulo de radiación | 95 ° |

### DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Largo | 127,00 mm |
| Ancho | 108,00 mm |
| Alto | 215,00 mm |
| Peso del producto | 325,00 g |




BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE WT OSRAM


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Margen de temperatura ambiente | -20…+30 °C |
| Tipo de protección | IP54 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Pared |
| Entorno de aplicación | Exterior |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| Con fuente de luz | Sí |

## Vida media

| | |
|---|---|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 15000 h [1)] |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## SENSOR

| | |
|---|---|
| Tipo de sensor | Movimiento / Luz |

## Batería

| | |
|---|---|
| Tipo de batería | Alkaline |
| Tamaño de la batería | D-Battery |
| Voltaje nominal de batería | 1,5 V |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---|---|
| Normas | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No |

## Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos
- Baterías requeridas: 4xD (no incluidas en el envío)


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Document name |
|---|---|---|
| PDF | Packaging insert | Legal insert P - Not dimmable |
| PDF | Declarations Of Conformity CE | CE declaration Battery Spotlights |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075227385 | Caja unitaria<br>1 | 127 mm x 142 mm x 200 mm | 409.00 g | 3.61 $dm^3$ |
| 4058075227392 | Embalaje de envío<br>4 | 302 mm x 272 mm x 227 mm | 2245.00 g | 18.65 $dm^3$ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.