

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA Style Bat 80cm Post

ENDURA STYLE BAT | Luminaria de pared y bolardos con iluminación indirecta



### Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

### Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Carcasa de aluminio
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Potencia nominal                                 | 9,50 W        |
| Tensión nominal                                  | 220...240 V   |
| Frecuencia de red                                | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal                                | 69,000 mA     |
| Corriente de encendido IP                        | 3.45 A        |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 55            |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10 | 55            |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 88            |
| Factor de potencia                               | ≥0,5          |
| Distorsión armónica total                        | < 20 %        |
| Clase de protección                              | I             |
| Modo de funcionamiento                           | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 580 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 1000 lm       |
| Eficacia luminosa                                     | 65 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | ≥80           |
| Desviación estándar de ajuste de color                | ≤6 sdcn       |
| Valor del Flickering Pst LM                           | ≤1 %          |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM               | ≤0.4          |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG1           |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471              | RG0           |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 200,00 mm |
| Ancho             | 177,00 mm |
| Alto              | 800,00 mm |
| Peso del producto | 2297,00 g |

ENDURA STYLE BAT 80CM DG

MATERIAL Y COLORES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto  | Dark gray          |
| Color de carcasa    | Dark gray          |
| Material del cuerpo | Aluminum           |
| Material cobertura  | Polycarbonate (PC) |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg             |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C                 |
| Temperatura de almacenamiento             | -20...+80 °C                 |
| Tipo de conexión                          | Terminal, 3-Polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección                        | IP44                         |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                         |
| Regulable                                 | No                           |
| Tipo de montaje                           | Surface                      |
| Ubicación de montaje                      | Suelo                        |
| Entorno de aplicación                     | Exterior                     |
| Módulo LED sustituible                    | no reemplazable              |
| Con fuente de luz                         | Sí                           |

Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de funcionamiento de luz de emergencia            | No mantenido |
| Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido     | -            |
| Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia | -            |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
|--------|-----------|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Temperatura de superficie limitada | No |
|------------------------------------|----|

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                         |                                 | Document name    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|  | User instruction                | ENDURA STYLE     |
|  | Declarations Of Conformity CE   | ENDURA STYLE BAT |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM        |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075564107      | Caja unitaria<br>1                | 212 mm x 187 mm x 822 mm                | 3205.00 g  | 32.59 dm³ |
| 4058075564114      | Embalaje de envío<br>2            | 840 mm x 390 mm x 240 mm                | 7550.00 g  | 78.62 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.