Miniamoladora angular

9565CR

1.400 W • 125 mm • 12.000 min-1

Herramienta compacta pero potente con función antirestart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.400 W con un disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Función anti-restart, electrónica de velocidad constante, excelente tecnología antivibratoria SJS. Cambio de disco sin herramientas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	12000 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,4 - 3,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	299 x 139 x 102 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s^2
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s^2

Código EAN 0088381098069

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2
Empuñadura completa 125 mm

199710-5
Protector de disco 125 mm

782423-1
Llave de pivotes 35

D-18465
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,

Accesorios opcionales

123145-8
Protector de disco sin herramientas,

153489-2
Empuñadura completa 125 mm

192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,

193903-6
Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm

194514-0
Empuñadura 115 - 150 mm, AVT

195239-9
Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37

199710-5
Protector de disco 125 mm

782423-1
Llave de pivotes 35

D-18465
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,

E-10877-12
Disco de corte 125 x 0,8 x 22,23 mm,

OTROS

Despiece PDF