# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

## AISCAN CMPS (CANAL 35)

| TIPO | MATERIAL | RECUBRIMIENTO | A | B | CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE (N/m) | | | EMBALAJE (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VANO 1 m. | VANO 1,5 m. | VANO 2 m. | |
| AISCAN-CMPS-310 | METÁLICO | GALVANIZADO SENDZIMIR | 100 | 35 | 897 | 850 | 534 | 6 |
| AISCAN-CMPS-315 | " | " | 150 | 35 | 820 | 780 | 309 | 6 |
| AISCAN-CMPS-320 | " | " | 200 | 35 | 981 | 800 | 380 | 6 |
| AISCAN-CMPS-330 | " | " | 300 | 35 | 893 | 595 | 476 | 6 |

| FECHA DE EDICIÓN | Nº DE EDICIÓN | Nº DE FICHA |
|---|---|---|
| 2014/05 | 5 | EP-CMPS 35 |

**PLANO DETALLE**




| CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007 | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN: | CANAL METÁLICA PERFORADA GALVANIZADO SENDZIMIR |
| RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: | Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010 |
| MATERIAL: | METÁLICO |
| CONTINUIDAD ELÉCTRICA: | SÍ |
| PROPAGADOR DE LA LLAMA: | NO |
| TEMPERATURA MIN / MAX: | -40 ºC / 150 ºC |
| RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: | CLASE 3 |
| NIVEL DE PERFORACIÓN: | CLASE B |
| RESISTENCIA AL IMPACTO: | 20 J A -40 ºC |

### OBSERVACIONES

SISTEMA ENCHUFABLE ENTRE TRAMOS, NO SON NECESARIOS TORNILLOS NI OTROS ACCESORIOS PARA UNIR DISTINTOS TRAMOS ENTRE SÍ.

### ACCESORIOS

TAPA UNIVERSAL BANDEJA CANAL (TUBC)
ESCUADRAS REFORZADAS (ESCR)
CURVAS Y DERIVACIONES (CH9, TCH9, CH4, TCH4, CV9, TCV9, CV4, TCV4, CX9, TCX9, CX4, TCX4, DHT, TDHT, CRC, TCRC, DC, TDC Y TEC).

### CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.