

Atornillador

FS2300

570 W • 0 – 2.500 min⁻¹

Ideal para atornilladores en guía de madera o tornillos autotaladrantes

Atornillador para tornillos autotaladrantes. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control preciso de la profundidad para tornillos y control variable de la velocidad desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 2500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	290 x 70 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ergonómico y fácil de usar
- Equilibrada ergonómicamente para facilitar su manejo
- Doble aislamiento para la seguridad del operario
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- La luz de trabajo LED integrada ilumina el área de trabajo

Código EAN 0088381603188

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

784261-7 Punta, PH2, 25 mm		784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"	
--------------------------------------	---	---	---

Accesorios opcionales

191L24-0 Set autoalimentado atornillado, 25-55		784261-7 Punta, PH2, 25 mm	
784811-8 Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"		824890-5 Maletín PVC	
P-05979 Portapuntas magnético		P-06052 Punta, PH2, 25 mm, 10 pcs	

OTROS

Despiece 