

Atornillador FS6300R

570 W • 0 − 6.000 min⁻¹

Atornillador fiable y de alta velocidad

Atornillador con un preciso interruptor de control de profundidad para un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de 6 000 min-1. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador tiene un LED de luz. Cable desmontable de 15 m.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 570 W 0 - 6000 min⁻¹ Velocidad sin carga

1/4 " Inserción directa Capacidad Tornillo para tabiquería 4 mm

Cable de alimentación 4,0 m Nivel de potencia sonora (L_{WA}) 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{DA}) 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A) Peso sin cable 1,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) 279 x 65 x 207 mm

Nivel de vibración, atornillado sin \leq 2,5 m/s² impacto

Incertidumbre de vibración (Factor K),

1,5 m/s² atornillado sin impacto

Potencia máxima de salida 500 W Peso neto del producto 1,4 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El cable de alimentación puede conectarse y desconectarse



Código EAN 0088381600958

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

197025-4

Boquilla completa

Cable de conexión de 4 m

9

784261-7

Punta, PH2, 25 mm

784811-8

699020-5

Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"

Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55

Thakita

784811-8

Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"

OTROS

Despiece

