

## Martillo ligero

### HR2600

800 W • para SDS-PLUS • 26 mm •  
2,4 J

**Martillo ligero para uso profesional con dos modos.**

Martillo ligero compatible para SDS-PLUS. Adecuado para un taladrado suave. Capacidad del motor de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1 200 min<sup>-1</sup> desde un interruptor. Energía de impacto de 2,4 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 26 mm en hormigón.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría de herramienta	2128
Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 18 mm
Energía de impacto	2,4 J
Diámetro de perforación con broca TCT	68 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- Asa lateral giratoria 360
- Velocidad variable
- Empuñadura ergonómica
- Doble aislamiento

**Código EAN 0088381606561**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

331886-4

Tope de profundidad

824914-7

Maletín PVC



## Accesorios opcionales

195173-3

Tapa de polvo



331886-4

Tope de profundidad

## OTROS

Despiece

