Martillo combinado

HR3210FCT

850 W • para SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J

Martillo ligero de tres modos y sistema antivibración. Con portabrocas de cambio rápido para uso intensivo.

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuada para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 850W y velocidad regulable entre 315 y 630 min-1. Energía de impacto de 4,9 J y rango de perforación óptimo de 10 - 22 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 32 mm en hormigón.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	850 W
Velocidad sin carga	315 - 630 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	1650 - 3300 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	32 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	10 - 22 mm
Energía de impacto	4,9 J
Diámetro de perforación con broca TCT	90 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	5,0 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	99 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381088756

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

135197-7
Empuñadura 36

158131-0
Empuñadura 36

194568-7
Portabrocas autoblocante 1,5 - 13

194683-7
Bote de aceite, 100 ml

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

824825-6
Maletín PVC

Accesorios opcionales

134889-5
Mango lateral del taladro

135197-7
Empuñadura 36

194568-7
Portabrocas autoblocante 1,5 - 13

194683-7
Bote de aceite, 100 ml

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

421342-3
Tapa para polvo 5 mm

421664-1
Tapa para polvo 9 mm

824825-6
Maletín PVC

D-16368
Set de demolición para SDS-PLUS, 5

OTROS

Despiece