

Sierra de calar

JV0600K

650 W • 500 – 3.100 min⁻¹

Eficiente sierra de calar profesional con cambio de cuchilla sin herramientas

Sierra de calar de 650 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz amortiguación de las vibraciones y bajo nivel de ruido. Velocidad del motor ajustable entre 500 y 3.100 min⁻¹. Longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 90 mm en madera y 10 mm en acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	650 W
Potencia máxima de salida	600 W
Golpes por minuto (SPM)	500 - 3100 min ⁻¹
Longitud de la carrera	23 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Capacidad aluminio	20 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	90 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), corte de aglomerado	10,5 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes), corte de	5,5 m/s ²

Código EAN 0088381620307

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

783201-2 Llave hexagonal 3mm		824998-5 Maletín PVC	
A-85628 Sierra de calar 105 x 1,25 mm			

Accesorios opcionales

192732-4 Conjunto de reglas guía		417852-6 Protector base	
821549-5 Maletín Makpac (1)		837803-7 MakPac (1) interior	
A-85628 Sierra de calar 105 x 1,25 mm			

OTROS

Despiece 