

REF. 3066 ABREPUERTAS MOD.PN-512 (antipánico)



SERIE P

ANTIPÁNICO (P)

Serie antipánico diseñada para adaptarse en puertas que lleven barras antipánico con el resbalón en superficie con la barra. Montaje de superficie y reversible.

Se suministra de serie en negro, junto con 8 suplementos de 2,5mm de grosor. Incluye pestillo cóncavo adaptable a un resbalón de barra antipánico.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

-Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.

-Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N-512_INVERTIDO A 12Vdc:

• N-512(funcionamiento Invertido y activación a 12 Vdc): el abrepuertas se desbloquea automáticamente en el momento en que se le deja de alimentar a 12 Vdc.

ACCESORIOS

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES

Tipo Abrepuertas: Reversible

Serie Abrepuertas: P Antipánico

Tipo de funcionamiento: N-512 Funcionamiento Invertido 12Vdc