



Carril DALI

RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)

Carril DALI, Normal, Blanco, Protección de herramientas

Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede utilizar suspendido. Todas las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y el material decorativo.

Datos del producto

Información general		Nombre completo del producto	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)
Color de accesorio	Blanco	Full EOC	871869606549500
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Código de pedido	06549500
Aprobación y aplicación		Código 12NC	910502500061
Código de protección de entrada	IP30 [Protección de herramientas]	Cantidad por paquete	1
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	EAN/UPC - Producto/Caja	8718696065495
Datos de producto		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Nombre de producto del pedido	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Embalaje con código EAN/UPC	8718696065495

Carril DALI

Plano de dimensiones

