

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## C1 25-350

16315

### Principal

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente       | Cartucho                                                                      |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | C1 25-350                                                                     |
| Compatibilidad De Gama              | Acti 9 Acti 9 PRD1 Master limitador de sobretensiones con cartucho enchufable |
| Tipo De Limitador De Sobretensiones | Red de distribución eléctrica                                                 |

### Complementario

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo Y Clase De Limitador De Sobretensiones    | Tipo 1                                    |
| Tecnología De Limitador De Sobretensiones      | Distancia interelectrónica                |
| Sistema De Conexión A Tierra                   | TN<br>TT                                  |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                 | 230 V AC 50 Hz                            |
| Intensidad De Descarga Nominal                 | 25 kA                                     |
| [Uc] Tensión De Funcionamiento Máxima Continua | 350 V                                     |
| [Up] Nivel De Protección De Tensión            | <1,5 kV tipo 1                            |
| [If] Monitorización De Intensidad              | 25 kA                                     |
| Señalizaciones En Local                        | Bandera (blanco/rojo)                     |
| Tipo De Montaje                                | Conexión                                  |
| Soporte De Montaje                             | Dentro del Quick PRD                      |
| Pasos De 9 Mm                                  | 2,5                                       |
| Altura                                         | 50 mm                                     |
| Ancho                                          | 23 mm                                     |
| Profundidad                                    | 57 mm                                     |
| Color                                          | Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016) |
| Material                                       | PBT (tereftalato de polibutileno)         |
| Tiempo De Respuesta                            | < 100 ns                                  |

### Entorno

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Normas                      | IEC 61643-1<br>EN 61643-11 |
| Certificaciones De Producto | KEMA-KEUR                  |
| Grado De Protección Ip      | IP20 frontal:              |
| Humedad Relativa            | 5...90 %                   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...2000 m  |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...80 °C |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,400 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 152,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 35        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5,543 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sin Mercurio                         |                                                                                                                                                                             |
|  Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Reglamento Reach                                                                                                       | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue                                                                                                      | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China                                                                                                | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Raee                                                                                                                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |