

Hoja de características del producto

Especificaciones

MX+OF NG125 220/415VCA-110/130VCC



19064

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Bobina de disparo en derivación con contacto OC
Nombre Abreviado Del Equipo	MX + OF
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A
[In] Corriente Nominal	0,1...3 A at 415 V, AC 0,1...6 A at <= 240 V, AC 0,1...1 A at 130 V, corriente continua
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V DC
Pasos De 9 Mm	2

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 P25M Acti 9 Acti 9 NG125LMA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
Señalizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	106 mm
Ancho	33 mm
Profundidad	78 mm
Peso Del Producto	0,129 kg
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos acorde a EN/IEC 60947-5-1
Conexiones - Terminales	Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible con terminal Terminal de placa - 2 cable(s) 2,5 mm² - flexible Terminal de placa - 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de placa - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	Necesita un transmisor XUM2AKSNL2T

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	ASEFA ASTA LCIE KEMA
Grado De Protección Ip	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1 IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Categoría De Sobretensión	II
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	10,6 cm
Paquete 1 Peso	127 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	24 cm
Paquete 2 Peso	824 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,922 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach		Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue		Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China		Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee		En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad		No se necesitan operaciones de reciclaje específicas