

Hoja de características del producto

Especificaciones



OF+OF NG125

19071

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Contacto doble OC
Nombre Abreviado Del Equipo	OF y OF
Composición De Contactos De Señalización	2 C/A
[In] Corriente Nominal	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, corriente continua 0,1...3 A at <= 48 V, corriente continua
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Altura	102,8 mm
Ancho	15,3 mm
Profundidad	75,5 mm
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos acorde a EN/IEC 60947-5-1
Conexiones - Terminales	Terminal de placa1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Terminal de placa1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible Terminal de placa1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible con terminal Terminal de placa2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de placa2 cable(s) 2,5 mm² - flexible Terminal de placa2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	10,2 cm
Paquete 1 Peso	65 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	24 cm
Paquete 2 Peso	649 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	81
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,337 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas