



Descripción general

El PS-6116 es un selector de 16 canales, para que pueda seleccionar hasta 16 altavoces de zona de forma individual.

Mediante el uso de ALL (todas las zonas activadas), el Grupo 1 (grupo de 8 zonas) y Grupo 2 (grupo de 8 zonas), puede activar los altavoces de todas las zonas o los 2 grupos de 8 zonas.

Control remoto de ALL (todas las zonas activadas), Grupo 1, Grupo 2 se encuentra disponible utilizando los terminales de control remoto en el panel trasero.

Cada uno de los LEDs de los interruptores selectores es de fácil comprobación, los LED del panel frontal son para indicar el estado del sistema de rack.

El PS-6116 se debe alimentar a 24VDC con una fuente externa. Es de formato normalizado rack 19" y de 1 unidad de alto.

Especificaciones

• Selección de altavoces	16 Canales, All, Group
1(CH1~CH8), Group 2(CH9~CH16)	
• Indicadores	16 Canales, All, Group 1,
Group 2, Timer, Remote	
• Potencia de corte	Max 1A
• Alimentación	24VCC
• Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +40°C
• Peso neto	3.6 kilogramos
• Dimensiones	482(An) x 44(Al) x 280(P)

Descripción para proyectos

- Selector para 16 zonas de altavoces.
- Asignación de dos grupos de ocho zonas.
- Activación manual o remota.
- Dos entradas de amplificador.
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
- Ocupa 1 unidad de altura en Rack 19".