

Descripción

El tester multiuso TEST- UNI destaca por su versatilidad y relación calidad / precio.

Está orientado a instalaciones de CCTV analógicas, aunque también puede comprobar el cableado UTP en sus instalaciones IP.

Entre sus principales características encontramos la comprobación de vídeo en cámaras de resolución estándar y de alta resolución AHD, CVI, TVI (720p o 1080p). Posibilidad de comprobación de domos mediante su puerto RS-485, incluso de audio.

Sin duda, un elemento de gran utilidad, que gracias a su batería interna tiene una autonomía de 11h..



3,5"

AHD, CVI,
TVI, CVBS

1080P
720P

UTP
TESTER

UTC

Especificaciones

Pantalla

Tamaño	3,5"
Resolución	480 x 320 píxeles
Ajuste LCD	Brillo, contraste, saturación
Tipo de señal	NTSC / PAL. Selección automática.
Idiomas	11 idiomas, incluido el español.

Conexiones

Entrada de vídeo	1 entrada BNC
Salida de vídeo	1 salida BNC
Señal de salida	1.0 Vpp
Salida 12Vcc	Salida para alimentación de cámara
Comprobador de audio	Entrada de audio

Comunicaciones

Bus	RS485
Protocolos PTZ	Pelco-P, Pelco-D, Samsung, Panasonic, Siemens, AD, Kalatel, Hikvision, TeleEye, Bosch, Sanyo, VCL, Vicon, LG, Sony, CBC, Fastrax, Minking, Lilin, Yaan
Baud rate (bps)	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200
Análisis de bus RS485	Captura y analiza los comandos del equipo controlador

Otras funciones

Comprobador de UTP	Muestra el estado de la conexión
Generador de barras	Genera un patrón de barras por la salida de vídeo
Auto apagado	Sí (5-60min)

Compatibilidad

AHD	Soporta versión 2.0 720p (25, 30fps) 1080p (25, 30fps) COAX PTZ COAX OSD
CVI	720p (25, 30, 50, 60fps) 1080p (25, 30fps) COAX PTZ COAX OSD
TVI	720p (25, 30, 50, 60fps) 1080p (25, 30fps) COAX PTZ COAX OSD
CVBS	960h (25, 30, 50, 60fps) COAX OSD

Características electricas

Alimentador	5Vcc (1.5A) incluido
Batería	3.7Vcc Litio, 3000mAh incluida
Duración de la batería	Después de una carga de 3-4 horas duración aproximada de 11h

Características mecánicas

Peso	400g (tester) 1550g (con todos los accesorios)
Dimensiones	190 x 110 x 50 (tester) 295 x 240 x 97 (con accesorios)
Accesorios	Bolsa de transporte, cables adaptadores para RS485, audio, BNC, alimentación, USB