

Hoja de características del producto

Especificaciones



disparador Micrologic 7.0A extraíble

33534

Principal

Gama	ComPacT
Gama De Producto	ComPacT NS630b...1600 new generation
Tipo De Producto O Componente	Trip unit ((*))
Unidad De Control	Micrologic 7.0 H
Tecnología De Unidad De Disparo	Electrónico
Compatibilidad De Gama	Compact NS NS630b...1600
Función	Para corriente> 0,1 A
Number Of Poles	3P 4P
Descripción De Polos Protegidos	4t 3t 3t + N/2
Funciones De Protección De Unidad De Control	Selectivo + protección de corriente de fuga
Tipo De Protección	for protección de sobrecarga (mucho tiempo) for prot.cont.cortoc. (per.corto) for prot.contra cortocirc.(inst.) for proteção de fuga à terra
Trip Unit Rating	630 A en 50 °C 800 A en 50 °C 1000 A en 50 °C 1250 A en 50 °C 1600 A en 50 °C
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Extraíble

Complementario

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 regulaciones
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x pol
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	9 regulaciones
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s en 7.2 x Ir 0,7...24 s en 6 x Ir 12,5...600 s en 1.5 x Ir
Memoria Térmica	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9 regulaciones
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Ajustable
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	9 configuraciones ajustables
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In Apagado
Protección Contra Fugas A Tierra	Integrado
Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Type Iōn	9 regulaciones
[Iōn] Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Range	0,5...30 A
Sensibilidad De Fuga A Tierra	10 A para clase A 30 A para clase AC
Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Type Δt	5 ajustes regulables
[Δt] Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Range	60...800 ms
Selectividad Lógica Zsi	Con
Señalizaciones En Local	Electrical fault ((*)), estado 1 3 LED - tipo de cable: rojo) Internal error ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
Tipo De Pantalla	Pantalla digital
Tipo De Medición	Amperímetro
Comunicación De Datos	Lectura medición Configuración de protección y alarma

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	428,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil