FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SENSOR WALL 360DEG IP55 WT

SENSOR WALL 360DEG | Sensores de luz y movimiento independientes para montaje en pared con rango de detección de 360°

Áreas de aplicación

- Exterior
- Pasillos, áreas de entrada
- Garajes
- Trastero
- Centros comerciales
- Varias opciones de montaje

Beneficios del producto

- Sensor para un ahorro energético optimizado

Características del producto

- 3 modos de funcionamiento seleccionables (luz continua encendida, encendido por movimiento o al anochecer)
- Circuito de cruce por cero optimizado para el funcionamiento de luminarias LED

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Tipo de protección: IP55
– Clase de protección: II

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo	76,00 mm
Ancho	95,00 mm
Alto	111,00 mm
Peso del producto	214,00 g



E PRO SENSOR W 360DEG IP55

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25…+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal, 3 polos
Tipo de protección	IP55
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h [1)]

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	360 °
Encendido/apagado controlado por sensor	2 s…15 min
Rango de detección sensor de movimiento	10 m
Umbral de detección del sensor de luz	1…1000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	SENSOR WALL 360DEG
PDF	Declarations Of Conformity CE	SENSOR WALL 360DEG

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075244818	Caja unitaria 1	82 mm x 118 mm x 116 mm	249.00 g	1.12 dm^3
4058075244825	Embalaje de envío 8	250 mm x 178 mm x 248 mm	2203.00 g	11.04 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.