

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Spot 3 x 7W IP44 Click-CCT

LED SPOT IP44 | Luminarias con dos temperaturas de color seleccionables a través del interruptor de pared



Áreas de aplicación

- Montaje en superficie: pared y techo
- Baños (IP44)
- Aplicaciones de interior

Beneficios del producto

- Dirección de la luz ajustable de forma individual
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Cabezales giratorios
- Temperatura de color seleccionable mediante interruptor de pared (3000 K, 4000 K)
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	20,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	167 mA
Corriente de encendido IP	0.167 A
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1680 lm
Eficacia luminosa	50 lm/W
Temperatura de color	3000 K/4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	90
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	350,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	150,00 mm
Peso del producto	1180,00 g



LED SPOT 3X7W IP44 30CM

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+70 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí
Denominación del portalámparas	G10

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	LED SPOT
	Declarations Of Conformity CE	LED SPOT 3X7W IP44 930-940CLICK-CCT
	Declarations Of Conformity UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075399594	Caja unitaria 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331.00 g	10.36 dm³
4058075399600	Embalaje de envío 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580.00 g	45.65 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.