FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Mando a distancia con tecnología de radiofrecuencia

Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de arquitectura
- Luz dinámica como efecto arquitectónico en zonas públicas
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles
- Oficinas
- Interiores residenciales

Beneficios del producto

- Cambio de color a través de la rueda táctil
- Regulación de los colores establecidos
- Controla hasta 4 zonas
- Control de los colores rojo, verde, azul y blanco por separado
- Incluye soporte de pared, batería (CR2032) y accesorios

Características del producto

- Transmisor manual de radio para el control de módulos LED RGB y RGBW
- Tensión de entrada 3V - batería CR2032
- Señal de salida: 2.4 GHz

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,15 W
Tensión nominal	3 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Frecuencia de red	0 Hz
Frecuencia de funcionamiento	2.4 GHz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	107,00 mm
Ancho	58,50 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	58.50 mm
Alto	9,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	9.00 mm
Peso del producto	60,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-30…+55 °C

PRESTACIONES

Regulable	No
Protección contra sobrecalentamiento	No
Cobertura emisora	30 m

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / EMC / LVD

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Normas	Según EN 300328 / Según EN 301489 / Según EN 60950 / Según EN 62479
Clase de protección	III
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-30…+55 °C

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	LC RF REMOTE RGBW
PDF	Packaging insert	LC RF Legal Insert
PDF	Declarations Of Conformity CE	LC RF REMOTE RGBW, TW

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075435858	Caja unitaria 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm^3
4058075435865	Embalaje de envío 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm^3
4058075509818	Embalaje de envío 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.