

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LS AY PFM -CSD/P5

Connectors for RGBW LED Strips | Conectores para tiras LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	0...36 V
Corriente nominal	5000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	19,6 mm
Ancho	17,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	17.0 mm
Alto	7,7 mm
Altura (luminarias incluidas)	7.7 mm
Sección de cable, entrada	0.35...0.75 mm ²
Peso del producto	1,8 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente
--------------------	--------------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+55 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+55 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-35...+85 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 Declarations Of Conformity CE	LED STRIP ACCESSORIES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451117	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4058075451124	Embalaje de envío 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451131	Embalaje de envío 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.