

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W DIM

LINEAR LED MAGNET | Luz plana para bajo muebles, carril magnético para montaje en un lugar flexible



Áreas de aplicación

- Iluminación debajo de los armarios
- Solo para uso en interior
- Iluminación bajo armarios y estanterías
- Cocinas y espacios de trabajo
- Estantes

Beneficios del producto

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias el sistema plug
- Diseño claro y moderno

Características del producto

- Temperatura del color: 4.000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	9,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	300,000 mA
Corriente de encendido IP	18 A
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	154
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	96
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	154
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	600 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	750 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Intensidad luminosa	140 cd
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	645,00 mm
Ancho	71,00 mm
Alto	59,00 mm
Peso del producto	368,00 g

LINEARLED MAGNET 3SPOT 600
SEN 840

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	PASO PIR
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Encendido/apagado controlado por sensor	1 s
Rango de detección sensor de movimiento	5 cm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	Declarations Of Conformity CE	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075575677	Caja unitaria 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501.00 g	2.70 dm³
4058075575684	Embalaje de envío 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599.00 g	26.53 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.