

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Marco de montaje en superficie para Downlight IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

- Fácil de instalar

Características del producto

- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	190 mm
Alto	47 mm
Peso del producto	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	UI DL IP44 FRAME DN
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Declaración de conformidad	Document name
 Documentos para oferta	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 190 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075709942	Caja unitaria 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm³
4058075709959	Embalaje de envío 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.