

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Clock Dimmable

LINEAR LED CLOCK | Luminaria de reloj con regulación continua



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Encendido y regulación continua mediante un sensor táctil
- Luz suave gracias a la distribución de la luz indirecta

Características del producto

- Temperatura del color: 4.000 K
- Intensidad de luz seleccionable mediante interruptor táctil
- Aspecto y sensación de alta calidad gracias a la combinación de tela y ABS
- Luz y pantalla de tiempo pueden encenderse por separado
- Batería recargable a través de un cable USB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	3,40 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	660,000 mA
Corriente de encendido IP	660 mA
T. corriente entrante T_{h50}	660 μ s
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	12 lm
Eficacia luminosa	3 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdc
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	80 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	150,00 mm
Ancho	47,00 mm
Alto	85,00 mm
Peso del producto	185,00 g



PGLINEAR LED CLOCK DIM USB
WTMiPRCmnik

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tipo de batería	iones de litio
Tamaño de la batería	18650
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Capacidad nominal de la batería	1200 mAh
Tiempo de carga de batería	2.5 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

– Cable de carga USB

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	LINEAR LED CLOCK DIMMABLE WHITE
 Declarations Of Conformity CE	LINEAR LED CLOCK DIM USB
 Declarations Of Conformity UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075747906	Caja unitaria 1	48 mm x 155 mm x 105 mm	245.00 g	0.78 dm ³
4058075747913	Embalaje de envío 40	512 mm x 337 mm x 240 mm	9433.00 g	41.41 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.