

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Flat Sensor + USB 400mm

Linear LED Mobile USB | Luminarias de bajo mueble para montaje flexible, con sensor de movimiento, batería, recargable



Áreas de aplicación

- Para un amplio espectro de aplicaciones
- Solo para uso en interior
- Estantes, integración en muebles o monturas de perfil en muebles

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Material de la carcasa: aluminio
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Interruptor para modo Auto o ON/OFF
- Batería recargable a través de un cable USB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,20 W
Tensión nominal	5 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	500,000 mA
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	270 lm
Eficacia luminosa	62 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	400,00 mm
Ancho	40,00 mm
Alto	9,30 mm
Peso del producto	190,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento / luz natural
----------------	--------------------------

Batería

Tipo de batería	Iones de litio
Tamaño de la batería	Others
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Capacidad nominal de la batería	1500 mAh
Tiempo de carga de batería	3.5 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	empty
-------------------------	-------

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	LINEAR LED FLAT
 Declarations Of Conformity CE	LINEAR LED FLAT
 Declarations Of Conformity UKCA	LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075762213	Caja unitaria 1	30 mm x 45 mm x 439 mm	246.00 g	0.59 dm ³
4058075762220	Embalaje de envío 8	432 mm x 135 mm x 105 mm	2189.00 g	6.12 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.