Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad, led y embornamiento 1Click® blanco Simon 500 Cima

REF 50010432-030



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50011841-030

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa, led indicador de estado y manual de instalación

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE CE SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm FUERZA DIELÉCTRICA Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto **FORMATO** Schuko RESISTENCIA AL CALOR (ºC) +125°C (según norma IEC 60695-10-2) RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M Ω) >5M? a 500 V INTENSIDAD (A) 16 A ΙP IP20 INDICADOR DE CONSUMO LED (MA) 0,55 mA LINKABLE Si, mediante accesorio 50000996-039



NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 terminal connection for cutting system and 2 terminal connection for screw system

NÚMERO DE MÓDULOS

2

NÚMERO DE ENCHUFES

2

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-25 a 60º C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

46 mm

DIMENSIONES (MM)

100 x 50

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

Não necessário

EXTINCIÓN (ºC)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-10-2)



INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Only with tool

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Only with tool

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

1 click connection (1 click®)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.112 KGM



PESO BRUTO

0.112 KGM

EAN PRODUCTO

8421053254660

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

112 MMT

ANCHO EMBALAJE

117 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

269 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.525 DMQ

PESO NETO

1.12 KGM

EAN EMBALAJE

8421053093177

