

Hoja de características del producto

Especificaciones



toroide cerrado tipo A, para Vigirex y Vigilhom, GA300, diámetro interior 300 mm, corriente nominal 630 A

50442

Principal

Gama	VigiPacT
Nombre Abreviado Del Equipo	GA300
Tipo De Producto O Componente	Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
Función	Control y supervisión del equipo
Compatibilidad De Gama	Vigirex RH10M residual current protection relay (**) Vigirex RH10P residual current protection relay (**) Vigirex RH21M residual current protection relay (**) Vigirex RH21P residual current protection relay (**) Vigirex RH68M residual current protection relay (**) Vigirex RH86M residual current protection relay (**) Vigirex RH86P residual current protection relay (**) Vigirex RH99M residual current protection relay (**) Vigirex RH99P residual current protection relay (**) Vigirex RH197M residual current protection relay (**) Vigirex RH197P residual current protection relay (**) Vigirex RHU residual current protection relay (**) Vigirex RHUs residual current protection relay (**) Vigirex RMH residual current protection relay (**)
Current Sensor Type	Toroide cerrado de tipo A
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	630 A

Complementario

Raelación De Transformación	1/1000
Tipo De Red	AC/DC
Frecuencia De Red	45...440 Hz
[Icw] Corriente Temporal Admisible	85 kA para 0.5 s
Resistencia A La Corriente Diferencial De Cortocircuito	85 kA / 0.5 s acorde a En> 50 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
Categoría De Sobretensión	IV
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	12 kV
Modo De Montaje	Fijo - tipo de cable: cables)
Conexiones - Terminales	Conexión por clip 6,35 mm²
Diámetro	Inter., estado 1 291 mm
Diámetro Exterior Del Cable	150 mm para 2 cables , estado 1 240 mm² (máximo)
Peso Del Producto	2,23 kg
Altura	Fuera, estado 1 360 mm
Anchura	Fuera, estado 1 390 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	360 mm
Profundidad	Fuera, estado 1 46 mm
Ancho	390 mm
Profundidad	46 mm

Entorno

Grado De Protección Ip	Conectores, estado 1 IP20 IP30
Características Ambientales	Exposición al calor húmedo fuera de servicio - tipo de cable: 25-55 °C, HR 95%) , estado 1 28 ciclos acorde a IEC 60068-2-30 Niebla salina, estado 1 Kb/2 acorde a IEC 60068-2-52 Exposición al calor húmedo en servicio, estado 1 categoría C2, estado 1 48 horas acorde a IEC 60068-2-56
Grado De Contaminación	Nivel 3 acorde a IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-55...85 °C
Normas	En> 50 A
Certificaciones De Producto	CE

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 Ancho	36,8 cm
Paquete 1 Longitud	40,2 cm
Paquete 1 Peso	2,152 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	11,526 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil