



UniFlood C Pro

Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	50 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP
Nombre completo del producto	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP
Full EOC	872016950444899
Código de pedido	50444899
Código 12NC	911401774623
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169504448
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8720169504448

Plano de dimensiones

