



UniDot G2

BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC

UniDot G2, 536 lm, 9 W, Blanco cálido, 160°, Seguridad clase III

UniDot G2 es una luminaria LED arquitectónica de iluminación de visión directa y tamaño compacto para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa en fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y las cubiertas ópticas únicas hacen de UniDot G2 la opción ideal para fachadas de edificios, puentes, teatros, parques de atracciones y centros recreativos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Hay disponibles tres opciones de cubiertas ópticas e interfaz de control DMX para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Fuente de luz sustituible	No	Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Driver incluido	No	Tipo de cubierta óptica	Difusor/cubierta de policarbonato esférico
Light source engine type	LED	Apertura del haz de luz de la luminaria	160°
Lighting Technology	LED	Operativos y eléctricos	
Marca CE	Marca CE	Tensión de entrada	24 CC V
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Line Frequency	- Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	9 W
Flujo luminoso	536 lm	Factor de potencia (fracción)	1
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-	Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-	Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 2 polos
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	60 lm/W		

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación externa (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Dispositivo de montaje	-
Forma del cierre óptico/lente	Hemisférico
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	136 mm
Anchura global	124 mm
Altura global	83 mm
Diámetro global	124 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	83 x 124 x 136 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC
Nombre completo del producto	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC
Full EOC	872016952031899
Código de pedido	52031899
Código 12NC	911401752762
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169520318
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	18
Embalaje con código EAN/UPC	8720169520318

Plano de dimensiones



