

## Proyector 640.31 Superficie NW Wide Flood Blanco

REF 64031030-484



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 640.31 Superficie , de SIMON, con tecnología LED COB y reflector para una distribución fotométrica WIDE FLOOD de 40°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Blanco. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo cilíndrico de la luminaria. Frontal extraíble, que incluye vidrio de protección, que facilita la instalación de filtros dicróicos para modificar la temperatura de color y la tonalidad de la luz. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria. Lúmenes disponibles 1400 lm para NW, y consumo total de la luminaria de 16 W (eficiencia del sistema real de 88 lm/W ). Índice de reproducción cromática CRI>80 . Mantenimiento luminoso L70 >100.000h a 25°C y L90>30.000H a 25°C. Seguridad fotobiológica: Categoría Exento Dimensiones de la luminaria:100mm de diámetro x 145,2mm de profundidad. Peso: 0.8 kg IP 20. Tensión de alimentación de 120-240V,

50-60Hz. Marcado CE.

## MODELO

Spotlights

## ALCANCE


640

## APLICACIONES

Accent lighting , General lighting

## INFORMACION TECNICA

### ICONOS DE POTENCIA



### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### IP

IP20

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### DIMENSIONES (MM)


145 x 100(ø)

PESO (KG)

0.8

## INFORMACIÓN LIGHTING

### ICONOS DE LUZ DE COLOR



### ICONOS DE MANTENIMIENTO



### ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

LÚMENES (LM)

1400 lm

ÓPTICA

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


16 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.814 KGM

PESO BRUTO

0.938 KGM

EAN PRODUCTO

8421053141076

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

130 MMT

ANCHO EMBALAJE

130 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3718000 MMQ

PESO NETO

0.814 KGM

EAN EMBALAJE

8421053141076