

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare BIO DALI DT8

REF 72060340-688



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 720 M4 de SIMON, rectangular de 593x593 mm para instalación en 'Techo técnico perfilería vista', con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con óptica microprismatizada. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada con una distinguida estética creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. Lúmenes disponibles: 4000 lm independientes de la temperatura de color que podemos adaptar a las necesidades del usuario en cada momento oscilando entre los 2700K -5700K. Con un consumo total de la luminaria de 34 W (eficiencia del sistema real 118 lm/W). CRI>85. Instalable también en techo

escayola, superficie, empotrado, perfil oculto o semioculto mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V y 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. y L90>40.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 593x593x60 mm. IP 44. Altura mínima de instalación: 120 mm. Peso de la luminaria 4.9 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Modular luminaires

ALCANCE


720

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

DIMENSIONES (MM)


595 x 595 x 60

PESO (KG)


4.9

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

85

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 5700 K

CONTROL

DALI

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

100°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

LÚMENES (LM)

4000 lm

ÓPTICA

Microprismatic

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


34 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO

5.62 KGM

EAN PRODUCTO

8421053091227

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

600 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

600 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

23400000 MMQ

EAN EMBALAJE

8421053091227