

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW DALI

REF 72061340-884



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 720 M4 de SIMON, rectangular de 1193x293 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada con una distinguida estética creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de la luminaria de 28 W (eficiencia del sistema real 146 lm/W). CRI>80. Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio. Tensión de red 230 V AC 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. y L90>40.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 1193x293x60 mm. IP 44. Altura mínima de instalación: 120 mm. Peso de la luminaria 4.9 kg. Seguridad

Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Modular luminaires

ALCANCE

720

APLICACIONES

General lighting

MATERIAL DEL DIFUSOR


PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIONES (MM)


1195 x 295 x 60

PESO (KG)


4.9

INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

82

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

LÚMENES (LM)

4100 lm

ÓPTICA

Translucent

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120 mm

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Quick connector

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO

5.52 KGM

EAN PRODUCTO

8421053124895

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

300 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1200 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.234 HLT

PESO BRUTO

5.52 KGM

EAN EMBALAJE

8421053124895