



Espectáculo msr

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


| Información general | | Operativos y eléctricos | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Base del casquillo | PGJX36 | Longitud de arco O (nom.) | 5,5 mm |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] | Consumo de energía | 1.000,0 W |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 900 hora(s) | Corriente de lámpara (nom.) | 11,4 A |
| Datos técnicos de la luz | | Controles y regulación | |
| Código de color | - [Not Specified] | Regulable | Sí |
| Flujo luminoso | 82.000 lm | Datos de producto | |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,321 | Nombre de producto del pedido | MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 0,330 | Nombre completo del producto | MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4 |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 6000 K | Full EOC | 871829178508800 |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 82 lm/W | Código de pedido | 78508800 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 | | |

Espectáculo msr

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Código 12NC | 928171405115 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718291785088 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 4 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718291785095 |
|-----------------------------|---------------|

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|-------------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR Gold | 26 mm | 5,5 | 55 mm | 57 mm | 56 | 112 mm | 36,5 | 36 | 35,3 |
| 1000 | | mm | | | mm | | mm | mm | mm |
| MiniFastFit | | | | | | | | | |
| 1CT/4 | | | | | | | | | |

