

## Luminaria industrial 816.43 4000K GN DALI

REF 81643338-784



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria Industrial 816 de SIMON, redonda de 360(diam)x490 mm para instalación en Suspendido, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 26200 lm para 4000K, 27400 lm para 5000K y consumo total de la luminaria de 200 W (eficiencia del sistema real hasta 137 lm/W). CRI>80. Instalable también en Suspendido mediante cadena (no incluido) i conectores IP68 incluidos mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25º. y L90>. Dimensiones luminaria: 360(diam)x490 mm. IP 65. Altura mínima de instalación: . Peso de la luminaria 4,8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

## MODELO

Industrial luminaires

## ALCANCE


816

## APLICACIONES

Accent lighting , General lighting

## INFORMACION TECNICA

### ICONOS DE POTENCIA



### CLASIFICACIÓN IK


8

### IP

IP65

## INFORMACIÓN LIGHTING


### ICONOS DE LUZ DE COLOR



## ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



## ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

90°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

131 lm/W

## LÚMENES (LM)

26200 lm

## ÓPTICA

General

## CLASIFICACIÓN FOTBIOLÓGICA

Categoría exento

## POTENCIA (W)


200 W

## VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ICONOS DE INSTALACIÓN



### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

190 MMT

ANCHO PRODUCTO

420 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

420 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

33516000 MMQ

PESO NETO

4.8 KGM

PESO BRUTO

5.9 KGM

EAN PRODUCTO

8421053229323

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

190 MMT

ANCHO EMBALAJE

420 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

420 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

33516000 MMQ

PESO NETO

4.8 KGM

PESO BRUTO

5.9 KGM

EAN EMBALAJE

8421053229323