

Hoja de características del producto

Especificaciones



Piloto luminoso verde

9001KP40G9

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Piloto luminoso
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tipo De Lente	Fresnel plástico
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	Verde
Fuente De Luz	incandescente
Base De Bombilla	BA 9s
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo 250 V AC/DC
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a En> 40 A
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a En> 40 A
Frecuencia De Red	Ranura cruzada
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 2) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
Fuente De Luz	Bombilla no incluida
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
Anchura Global Cad	54 mm
Altura Global Cad	70 mm
Profundidad Global Cad	42 mm
Peso Del Producto	0,134 kg
Tipo De Lente	Abovedado
[Us] Tensión Nominal De Suministro	6 V
Alimentación Del Bloque Luminoso	Voltaje completo
Material De La Lente	Policarbonato

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tamaño	30 mm
--------	-------

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	227,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	46
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,443 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.