



Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM

Controles y accesorios ZXP399 DMX, 12 CC V, Protección de los dedos, Marca CE, Negro

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX están diseñados para ser utilizados con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables iniciales y de unión con conectores IP67 macho y hembra y terminadores. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede cargar direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Datos del producto

Información general		Mecánicos y de carcasa	
Color de accesorio	Negro	Longitud global	277,6 mm
Marca CE	Marca CE	Anchura global	193 mm
		Altura global	66 mm
		Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	66 x 193 x 278 mm
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	12 CC V		
Line Frequency	- Hz		

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [Protección de los dedos]

Datos de producto

Nombre de producto del pedido ZXP399 sub-controller 12V 8 port
DMX/RDM

Nombre completo del producto ZXP399 sub-controller 12V 8 port
DMX/RDM

Full EOC 871951494691099

Código de pedido 94691099

Código 12NC 911401756672

Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8719514946910

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 2

Embalaje con código EAN/UPC 8719514946910

Plano de dimensiones

