

Hoja de características del producto

Especificaciones



TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V + PILOTO

A9A15035

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iPF
Tipo De Producto O Componente	Soporte modular
Nombre Abreviado Del Equipo	iPC
Número De Polos	2P+E
Estándar De Salida	Alemán

Complementario

[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC 50/60 Hz
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico
Pasos De 9 Mm	5
Altura	84 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	63 mm
Peso Del Producto	98 g
Color	Blanco
Señalizaciones En Local	LED Indicador luminoso de presencia de tensión vida útil: 100000 H
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel1 cable(s) 6 mm² flexible Terminal tipo túnel1 cable(s) 10 mm² rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	13 mm
Par De Apriete	1,2 N.m

Entorno

Normas	VDE 0620
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK03
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	101,500 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	7,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	24,000 cm
Paquete 2 Peso	550,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	75
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	8,660 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil