

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## iMX+OF 12-24VCA

A9A26948

### Principal

|                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product                         | Acti 9                                                                                                                                       |
| Tipo De Producto O Componente            | Bobina de disparo en derivación con contacto OC                                                                                              |
| Nombre Abreviado Del Equipo              | iMX+OF                                                                                                                                       |
| Composición De Contactos De Señalización | 1 C/A                                                                                                                                        |
| [In] Corriente Nominal                   | AC-12 6 A at 12 V, AC 50 Hz<br>AC-12 6 A at 24 V, AC 50 Hz<br>DC-12 6 A at 12 V, corriente continua<br>DC-12 6 A at 24 V, corriente continua |
| [Uc] Tensión De Circuito De Control      | 12...24 V CA 50/60 Hz<br>12...24 V DC                                                                                                        |
| Pasos De 9 Mm                            | 2                                                                                                                                            |

### Complementario

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama                                          | Acti 9 Acti 9 iCH<br>Acti 9 Acti 9 C120<br>Acti 9 Acti 9 ID C40<br>Acti 9 Acti 9 iID40<br>Acti 9 Acti 9 iT60<br>Acti 9 Acti 9 RCCB-ID<br>Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc<br>Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO termostato doble<br>Acti 9 Acti 9 iC40       |
| Señalizaciones En Local                                         | Indicador de acción                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Montaje                                                 | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                         |
| Soporte De Montaje                                              | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine | Superior, estado 1 SÍ                                                                                                                                                                                                                     |
| Ancho                                                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color                                                           | Blanco                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conexiones - Terminales                                         | Terminal de fijación - 2 cable(s) 2,5 mm² - flexible con extremo de cable<br>Terminal de fijación - 1 cable(s) 6 mm² - rígido<br>Terminal de fijación - 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido<br>Terminal de fijación - 1 cable(s) 4 mm² - flexible |
| Par De Apriete                                                  | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                     |
| Código De Compatibilidad                                        | INF100...160                                                                                                                                                                                                                              |

### Entorno

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Normas          | EN/IEC 60947-5-1            |
| Tropicalización | 2 acorde a EN/IEC 60947-5-1 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Humedad Relativa                       | 95 % en 55 °C |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -35...70 °C   |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C   |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 7,7 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 82 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 10 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 713 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 72       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6,898 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |