

Hoja de características del producto

Especificaciones



iATLs 24-240 Vca/Vcc

A9C15405

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Abreviado Del Equipo	iATLs
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar de señalización remota
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A
Tensión Del Circuito De Señalización	24 V CA/CC, estado 1 10 mA 12...240 V CA, estado 1 50/60 Hz 6 A 12...24 V CC, estado 1 6 A 15...240 V CA, estado 1 50/60 Hz 2 A 13...24 V CC, estado 1 2 A
[Uc] Tensión De Circuito De Control	24...240 V CA 50/60 Hz 24...240 V DC

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Tipo De Montaje	Fijo, en el lado derecho del TL
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	1
Altura	81 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	69 mm
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm ² - rigidez del cable rígido Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm ² - rigidez del cable rígido - con terminal Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm ² - rigidez del cable flexible Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm ² - rigidez del cable flexible - con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Par De Apriete	1 N.m
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iTL + iTL Acti 9 Acti 9 iTL + iTLi Acti 9 Acti 9 iTL + iTLs Acti 9 Acti 9 iTL + iTLc Acti 9 Acti 9 iTL + iTLm
Compatibilidad Del Producto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Categoría De Sobretensión	III
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60669-2-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,3 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,6 cm
Paquete 2 Ancho	9,9 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	531 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,267 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas