

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## iATLc+s 24-240 Vca

A9C15409

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product                         | Acti9                                                                                                                                                                  |
| Nombre Abreviado Del Equipo              | iATLc+s                                                                                                                                                                |
| Tipo De Producto O Componente            | Control centralizado y auxiliar de señalización remota                                                                                                                 |
| Composición De Contactos De Señalización | 1 C/A                                                                                                                                                                  |
| Tensión Del Circuito De Señalización     | 24 V CA/CC, estado 1 10 mA<br>12...240 V CA, estado 1 50/60 Hz 6 A<br>12...24 V CC, estado 1 6 A<br>15...240 V CA, estado 1 50/60 Hz 2 A<br>13...24 V CC, estado 1 2 A |
| [Uc] Tensión De Circuito De Control      | 24...240 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                 |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento           | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión         | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo De Montaje                               | Fijo, en el lado derecho del TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soporte De Montaje                            | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasos De 9 Mm                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura                                        | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho                                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profundidad                                   | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color                                         | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conexiones - Terminales                       | Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm² - rigidez del cable rígido<br>Terminales de tipo túnel cable 0,5...4 mm² - rigidez del cable rígido - con terminal<br>Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm² - rigidez del cable flexible<br>Terminales de tipo túnel cable 1...4 mm² - rigidez del cable flexible - con terminal |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Par De Apriete                                | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilidad De Gama                        | Acti 9 Acti 9 iTL + iTL<br>Acti 9 Acti 9 iTL + iTLi<br>Acti 9 Acti 9 iTL + iTLs                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidad Del Producto                   | ITL (32 A)<br>ITL (16 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Entorno

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Categoría De Sobretensión | III                          |
| Grado De Protección Ip    | IP20 conforming to IEC 60529 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Tropicalización                        | 2                |
| Humedad Relativa                       | 95 % en 55 °C    |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -20...50 °C      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C      |
| Normas                                 | EN/IEC 60669-2-2 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 2,9 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 74 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 9,2 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 651 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 72       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6,347 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |