

Hoja de características del producto

Especificaciones



Auxiliar temporizador para contactor Acti9 ATEt 24 - 240 V AC

A9C15419

Principal

Gama	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar de temporización
Nombre Abreviado Del Equipo	iATEt
[Uc] Tensión De Circuito De Control	24...110 V DC impulso 24...240 V CA 50/60 Hz mantenido

Complementario

Tipo De Ajuste	Configuración del relé de temporización
Rango De Temporización	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Intensidad De Salida Máxima	0,2 A sujeción 3 A erupción
Consumo De Mantenimiento En Va	5 VA
Tipo De Montaje	Fijo, a la izquierda del TL o TI
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Categoría De Sobretensión	III
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V
Normas	EN/IEC 60669-2-2
Conexiones - Terminales	Conexión salida, estado 1 clips amarillos Conexión entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Conexión entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm² rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	0,8 N.m
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti9 iCT + Acti 9 Acti9 iTL +
Segmento De Mercado	Pequeños comercios Residencial

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Código De Compatibilidad	IATL24
--------------------------	--------

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	2,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	86,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,789 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos	
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.