

Hoja de características del producto

Especificaciones



PRC

A9L16337

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iPRD
Nombre Abreviado Del Equipo	iPRC
Tipo De Producto O Componente	Disipador de sobrevoltaje
Number Of Protected Lines	2
Tipo De Limitador De Sobretensiones	Protección de telecomunicaciones

Complementario

Señalización Remota	Sin
Tecnología De Limitador De Sobretensiones	GDT + diodo
[In] Corriente Nominal	0,45 A en 45 °C
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	130 V AC
Intensidad De Descarga Nominal	Modo común, estado 1 10 kA - tipo de cable: L/PE Modo diferencial, estado 1 10 kA - tipo de cable: L/N)
[Iimp] Intensidad De Impulso	100 A
[Uc] Tensión De Funcionamiento Máxima Continua	Modo común, estado 1 130 V AC L/PE Modo común, estado 1 185 V corriente continua L/PE Modo diferencial, estado 1 130 V AC L/N Modo diferencial, estado 1 185 V corriente continua L/N
[Up] Nivel De Protección De Tensión	Modo diferencial <160 V tipo 2 L/N Modo común <200 V tipo 2 L/PE
Límites De Tensión De Salida	Modo común, estado 1 < 300 V en 2 kV/µs Modo diferencial, estado 1 < 300 V en 2 kV/µs
[I Total] Intensidad De Descarga	10 kA
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	90 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	25 g
Color	Blanco
Material	PA6
Tiempo De Respuesta	< 500 ns

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Borne de tornillo0,2...4 mm² rígido
	Borne de tornillo0,2...2,5 mm² flexible
	Borne de tornillo0,2...2,5 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	8 mm
Par De Apriete	0,8 N.m

Entorno

Normas	EN 61643-21 IEC 61643-21
Certificaciones De Producto	cumplimiento de xDSL
Grado De Protección Ip	IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Humedad Relativa	5...90 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	69,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,939 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.