

Hoja de características del producto

Especificaciones



MX Disparo en derivación 415Vac 110-130Vdc

A9N26476

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Disparo por derivación
Nombre Abreviado Del Equipo	MX
[Uc] Tensión De Circuito De Control	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V DC
Pasos De 9 Mm	2

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iDPN (versión de China) Acti 9 Acti 9 C120NA-DC Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 Combi SPU Acti 9 Acti 9 DPN Vigi K Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Acti 9 iAMP Acti 9 Acti 9 ID K Acti 9 Acti 9 iDD40 Acti 9 Acti 9 iTL Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 TH
Señalizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso Del Producto	60 g
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: Inferior) - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm for Inferior connection
Par De Apriete	1 N.m Inferior
Código De Compatibilidad	MXV

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	69 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	10 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	598 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,062 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil