

Hoja de características del producto

Especificaciones



Back-UPS de APC 650, 230 V

BK650EI

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	400 W
Potencia Nominal En Va	650 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 pararrayos 2 IEC Jumpers pararrayos
Número De Cables	2
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	CD con software Documentación en CD 2 Cables de alimentación desconectables IEC C13 a IEC C14 USB cable

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	12 W nominal
Battery Power In Vah	111 VAh lector de tarjetas 111 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	4...6 yr
Batería De Repuesto	RBC17

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Battery Graph Comments	Este gráfico está basado en datos de tiempo de autonomía de medición reales. Todas las mediciones se han llevado a cabo con baterías nuevas totalmente cargadas y carga resistiva equilibrada (PF = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables como la edad de la batería, el nivel de carga de la batería, las condiciones atmosféricas y las características de la carga conectada.
Extendable Run Time	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Beige
Altura	16,5 cm
Ancho	9,1 cm
Profundidad	28,4 cm
Peso Del Producto	6,03 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Frecuencia De Red	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (**)
Barras De Separación	160...286 V ajustable 180...266 V
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	7 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	7 A

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	400 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	47...63 Hz sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	En espera
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	650 VA
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	45 dBA

Comunicaciones & Gestión

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	310 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,400 cm
Paquete 1 Ancho	18,500 cm
Paquete 1 Longitud	41,500 cm
Paquete 1 Peso	7,310 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	35
Paquete 2 Altura	132,500 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	267,850 kg
Scc14	10731304219788

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil