

Hoja de datos del producto

Características

BVX1600LI-GR

APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR,
tomas Schuko



Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Potencia nominal en W	900 W
Potencia nominal en VA	1600 VA
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	Schuko
Output connection type	4 Schuko
Longitud de cable	1,22 m
Número de cables	1
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo suministrado	Manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
Voltaje de batería	24 V
Capacidad de la batería	7,0 Ah
Vida de la batería	2...3 yr
Extendable Run Time	0

General

Max runtime	240 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Descripción física

Color	Negro
Altura	19 cm
Ancho	14 cm
Profundidad	39 cm
Peso del producto	10,2 kg
Soporte de montaje	Suelo
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz (*) auto-sensing (*)
Barras de separación	140...300 V 230 V AC
Cos phi	0,56

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)	900 W
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Wave type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Full load runtime	00:01:00 900 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:30 450 W
Maximum configurable power in VA	1600 VA
Tiempo de transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo

Conformidad

Certificaciones de producto	CE[RETURN]CB
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:50 000 Euros

Medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Nivel acústico	40 dBA
Grado de protección IP	IP20

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	273 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	49,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	11,2 kg
SCC14	10731304404610

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------