

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Bloque de corte ComPacT NSX630L 150kA AC 3P 630A

C63L3

### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | ComPacT nueva generación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre Del Producto                                  | UL Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre Abreviado Del Equipo                          | NSX630L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo De Producto O Componente                        | Bastidor básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Función                                              | Para corriente> 0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Número De Polos                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] Corriente Nominal                               | 630 A en 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                       | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Red                                          | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frecuencia De Red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poder De Seccionamiento                              | Sí acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Categoría De Empleo                                  | Categoría A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity | 130 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>150 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>150 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>50 kA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>70 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>35 kA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Performance Level                                    | L 150 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Control                                      | Maneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo De Montaje                                      | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento                 | 800 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión               | 8 kV acorde a En> 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity | 130 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>150 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>150 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>70 kA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>12 kA en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>12 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Durabilidad Mecánica                                | 15000 ciclos acorde a En> 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durabilidad Eléctrica                               | 6000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In/2 acorde a En> 50 A<br>2000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In acorde a En> 50 A<br>4000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz In acorde a En> 50 A<br>8000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz In/2 acorde a En> 50 A                                                                                    |
| Soporte De Montaje                                  | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Conexión Superior    | Frontal         |
| Conexión Hacia Abajo | Parte delantera |
| Paso De Conexión     | 45 mm           |
| Tipo De Protección   | Sin protección  |
| Width (W)            | 140 mm          |
| Height (H)           | 255 mm          |
| Depth (D)            | 110 mm          |

## Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Normas                                 | Icu<br>UL 508                |
| Certificaciones De Producto            | UL<br>CSA                    |
| Grado De Contaminación                 | 3 acorde a IK07              |
| Grado De Protección Ip                 | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Grado De Protección Ik                 | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...70 °C                  |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -50...85 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 15,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 15,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 29,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 4,632 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 36       |
| Paquete 2 Altura                   | 45,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 183,0 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                                  |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs          | Sí |
| ✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos |    |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |