

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## IH 7 días 3 mod. CRM

CCT15367

### Principal

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Range Of Product              | Acti9                            |
| Nombre Del Producto           | Acti 9 IHH                       |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | IH                               |
| Tipo De Producto O Componente | Interruptor temporizado mecánico |
| Número De Canales             | 1                                |
| Función Disponible            | Conmutación de tiempo manual     |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                               | Edificios                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Carga                         | Lámpara halógena 230 V CA 1000 W<br>Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W<br>Lámpara fluocompact 230 V CA 600 VA<br>Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x electrónico 40 W 12 µF<br>Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W<br>Lámpara con LED < 2 W 20 W<br>Lámpara con LED > 2 W 180 W |
| Duración De Ciclo                     | 7 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número Máximo De Conmutaciones        | 42 activados - 42 desactivados                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración Mínima Del Intervalo         | 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Ajuste                        | Cambio manual de la hora                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precisión De Medida                   | +/- 1 s/día 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consumo De Potencia En W              | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intensidad De Conmutación Máxima      | 16 A - 250 V AC pf = 1<br>4 A - 250 V AC pf = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo        | 110...230 V AC en 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vida De La Batería                    | 6 yr                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiempo De Backup                      | Tiempo 150 h y programa de ahorro 230 V AC<br>75 h time and program saving 110 V AC                                                                                                                                                                                                                       |
| Soporte De Montaje                    | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pasos De 9 Mm                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tono De Color                         | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conexiones - Terminales               | Terminales sin tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacidad De Conexión De Sujeción     | 2 x 0.5...2 .5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ancho                                 | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Altura            | 90 mm      |
| Profundidad       | 66 mm      |
| Peso Del Producto | 0,2 kg     |
| Normas            | EN 60730-1 |

## Entorno

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -20...55 °C            |
| Grado De Protección Ip                 | IP20 acorde a EN 60529 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 10,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 214,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 36       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,191 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |