

Hoja de características del producto

Especificaciones



STD400RC/RL-SAE

CCTDD20002

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 STI
Tipo De Producto O Componente	Regulador de luminosidad de control remoto
Nombre Abreviado Del Equipo	STD
Compatibilidad Del Producto	Reguladores de energía designados
Función Disponible	Detección automática de tipo de carga

Complementario

Función	Edificios
Tipo De Carga	230 V AC lámpara halógena, estado 1 40...400 W 230 V AC lámpara incandescente, estado 1 40...400 W lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico, estado 1 40...400 W motor, estado 1 40...200 W lámparas halógenas de baja tensión con transformador convencional, estado 1 40...400 W lámparas halógenas de baja tensión con transformador toroidal, estado 1 40...300 W
Tipo De Control	Control local, estado 1 botón pulsador Mando a distancia, estado 1 botón pulsador
Consumo De Potencia En Va	0,8 VA
Pérdidas Térmicas	3 W
Tipo De Entrada	Botón pulsador 4 permite controlar 20 reguladores de luminosidad
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC +/- 10 % en 50 Hz
Tensión De Entrada	12...30 V AC/DC
Tipo De Protección	Protección electrónica contra sobrecalentamiento Protección de sobrecarga electrónica Termofusible de un solo uso Protección electrónica contra sobretensión
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	4
Auxiliares Conectados	Máximo 25 pulsadores auxiliares sin indicador luminoso, distancia: < 50 m Máximo 5 pulsadores auxiliares con indicador luminoso, distancia: < 50 m
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo, 2 cable(s) 4 mm² superior Terminales de tornillo, 5 cable(s) 2,5 mm² parte inferior
Máxima Distancia Entre Dispositivos	50 m
Altura	85 mm
Ancho	36 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	62 mm
Peso Del Producto	80 g

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE 89/336/CEE - compatibilidad electromagnética
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	0...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	9,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,7 cm
Paquete 1 Peso	155 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	18,5 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,22 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas