

Taladro angular

DA3011F

450 W • 0 – 2.400 min⁻¹

Taladro angular compacto para trabajar en espacios reducidos.

Taladro angular con sólo 93 mm de medida de ángulo. Ideal para trabajar en espacios reducidos. La luz LED ilumina la zona de trabajo y el diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	450 W
Velocidad sin carga	0 - 2400 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	25 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 10 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	282 x 61 x 93 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	50 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Código EAN 0088381047432

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

152490-4 Empuñadura		763132-1 Portabrocas automático	
------------------------	---	------------------------------------	---

Accesorios opcionales

193601-2 Portabrocas automático 10 mm		763132-1 Portabrocas automático	
821549-5 Maletín Makpac (1)		D-07032 Broca de madera 4 x 75 mm	
D-07347 Broca helicoidal 8 x 250 mm		D-09721 Broca de metal HSS-G, 5 x 86 mm	
D-15877 Broca de madera 4 x 90 mm, 1/4"			

OTROS

Despiece 